

OFR Obturateur anti-pollution

Informations techniques



- **Matériau** : tissu enduit 550daN/5cm assemblé par collage à froid
- **Diamètre** : 770 > 2115 mm
- **Autre formes sur demande (ovoïde, elliptique...)**
- **Gonflage** : à l'air
- **Résistance température** : -25°C à +85°C
- **Pression de gonflage** : max 0.5 bar
 - **Accessoires** :
- 1 tétine 3/4" ou 1"1/2 monté sur l'arbre central
- 10 enveloppes de protection en polyéthylène
- **Coffret de commande en acier inoxydable peint en rouge, fermeture à clef ou à plomb**

Ref	Ø mini obturable (mm)	Ø maxi obturable (mm)	Longueur de la virole (mm)	Pression gonflage max. (bar)	Contre pression max (bar)
OFR 780	770	805	950	0.5	0.2
OFR 870	850	895	1100	0.5	0.2
OFR 978	945	995	1200	0.4	0.2
OFR 1075	1050	1105	1300	0.4	0.1
OFR 1170	1170	1230	1400	0.4	0.1
OFR 1265	1235	1300	1450	0.3	0.1
OFR 1365	1375	1450	1500	0.3	0.1
OFR 1465	1450	1530	1600	0.3	0.09
OFR 1640	1535	1615	1800	0.3	0.08
OFR 1830	1805	1910	2000	0.2	0.07
OFR 2000	2000	2115	2200	0.2	0.07