

# OFR ORioolasluiter voor grote diameters

## Technische informatie



- **Grondstof** : Vezel gewapend rubber 550daN/5cm
- **Diameter**: 770 > 2115 mm
- **Andere vormen zijn mogelijk op aanvraag** (ovoïde, elliptisch...)
- **Vulmedium** : Lucht of stikstof
- **Temperatuur** : -25°C tot +85°C
- **Max vuldruk** : max 0.5 bar

| Ref      | Min afsluitbare<br>Ø (mm) | max afsluitbare<br>Ø (mm) | Lengte balg (mm) | Max vuldruk (bar) | Max tegendruk<br>(bar) |
|----------|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| OFR 780  | 770                       | 805                       | 950              | 0.5               | 0.2                    |
| OFR 870  | 850                       | 895                       | 1100             | 0.5               | 0.2                    |
| OFR 978  | 945                       | 995                       | 1200             | 0.4               | 0.2                    |
| OFR 1075 | 1050                      | 1105                      | 1300             | 0.4               | 0.1                    |
| OFR 1170 | 1170                      | 1230                      | 1400             | 0.4               | 0.1                    |
| OFR 1265 | 1235                      | 1300                      | 1450             | 0.3               | 0.1                    |
| OFR 1365 | 1375                      | 1450                      | 1500             | 0.3               | 0.1                    |
| OFR 1465 | 1450                      | 1530                      | 1600             | 0.3               | 0.09                   |
| OFR 1640 | 1535                      | 1615                      | 1800             | 0.3               | 0.08                   |
| OFR 1830 | 1805                      | 1910                      | 2000             | 0.2               | 0.07                   |
| OFR 2000 | 2000                      | 2115                      | 2200             | 0.2               | 0.07                   |