

Obturbateur canalisation ronde

UNI-PLUG



Description:

L'obturbateur gonflable pour canalisations, uni-plug PRONAL a pour principaux avantages :

- * **faible diamètre** d'introduction
- * **mise en place aisée**
- * parfaite **étanchéité**
- * confection **robuste**
- * **réutilisables**
- * la possibilité de **fabrication sur mesure**
- * basse pression
- * **Autres appellations** : Obturbateur gonflable, ballon gonflable, obturbateur pneumatique, obturbateur dilatable

Applications:

Obturation pour :

- * la maintenance des réseaux d'assainissement des stations d'épuration ou des collectivités
- * une canalisation ou un siphon lors de curage ou nettoyage
- * test sous pression des réseaux d'assainissement
- * vérification d'étanchéité de vannes et autres équipements de tuyauteries en industrie
- * pour décontamination chimique

Obturbateur canalisation ronde

UNI-PLUG



Dimensions:

Autres dimensions sur demande.

Référence	Diamètre mini obturable mm	Diamètre maxi obturable mm	Pression de gonflage maxi en tube bar
OR 48	51	57	2
OR 53	56	63	2
OR 60	63	71	2
OR 68	71	80	2
OR 77	80	90	2
OR 86	90	100	2
OR 96	100	111	2
OR 105	110	122	2
OR 118	122	137	2
OR 133	137	154	2
OR 146	150	169	2
OR 164	169	189	2
OR 183	188	211	2
OR 203	210	234	1.5
OR 228	234	262	1.5
OR 254	261	292	1.5
OR 281	288	323	1.3
OR 313	321	360	1.3
OR 340	348	390	1.3
OR 380	389	436	1.1
OR 425	435	487	1
OR 475	486	543	0.9
OR 530	542	594	0.8
OR 580	593	664	0.7
OR 650	665	743	0.6
OR 726	742	831	0.5
OR 780	797	393	0.4
OR 870	890	996	0.3
OR 978	1000	1120	0.3
OR 1075	1095	1180	0.3
OR 1170	1190	1280	0.3
OR 1265	1285	1380	0.25
OR 1365	1390	1490	0.25
OR 1465	1490	1600	0.2


Obturbateur canalisation ronde

UNI-PLUG



Accessoires:

- * ligne de gonflage
- * flexible traversant 1/4" ou 3/4"
- * éjecteur
- * protection thermique



Vous avez l'idée, nous la concrétisons.

LDA Belgique & Luxembourg

Hoge Buizen 53
1980 Epegem
Belgique

Tel. +32 (0)2-266 13 13
Mail: LDA@LDA.be

www.LDA.be